

## **STORELIGHT**

*Geniet ook 's avonds van uw terras!*



*Verlichtings- en verwarmingssysteem  
voor zonwering*

**HAROL®**



## De ideale aanvulling voor uw zonweringsysteem

Met het verlichtingssysteem Storelight creëert u 's avonds een unieke, romantische sfeer op uw terras. Met het geïntegreerd verwarmingssysteem (optie) geniet u bovenop van de zuiderse temperaturen, wat maakt dat u nog uren langer van de zomeravonden kan genieten. Krijgt u het fris, dan zet u gewoon het afzonderlijk te schakelen verwarmingssysteem aan en uw avond is nog maar net begonnen.

De esthetisch ogende kast is vervaardigd uit dikwandig aluminium dat gelakt wordt met een poedercoating. U hebt de keuze uit het volledige RAL-kleurenpalet en ook het gamma Prestige kleuren van Harol is beschikbaar. Op die manier kan u de Storelight perfect afstemmen op uw zonwering of juist kiezen voor een speels contrast.

Om de omgeving optimaal te verlichten, kunnen alle halogeenspotjes (\*) apart en naar alle richtingen +/- 25° gedraaid worden.

Het Storelight-systeem is verkrijgbaar in standaardlengtes van 2,5 of 3,5 meter (enkel lengte 2,5 meter indien Storelight met verwarming). De Storelight is telkens voorzien van vier spots (4 X 35 W). De versie met verwarming heeft bijkomend twee infrarood warmtestralers (2 X 1000 W) Deze stralers zijn goed voor een warmtebereik van +/- 16 m<sup>2</sup>.

De Storelight wordt gebruiksklaar bekabeld, met geïntegreerde elektronische transformator (\*\*).

Het systeem is voorzien van draaibare montagesteunen, zodat de Storelight onder de gewenste hoek onder uw zonweringssysteem kan hangen.

Indien u kiest voor de Storelight met verwarming, raden wij aan het systeem op een voldoende afstand (+/- 30 cm) (\*\*\*) onder uw zonwering, tegen de muur te bevestigen. Hiervoor zijn aparte beugels te verkrijgen (optie). U kan op deze manier natuurlijk ook het systeem zonder verwarming bevestigen waar u maar wil.

(\*) Koudlicht spiegelreflector GU 5,3 – 12V – 35 Watt

(\*\*) Max. 200 VA – 230 V – beschermingsindex IP 20

(\*\*\*) Minimale zijdelingse afstand : 30 cm

Minimale frontale afstand : 100 cm




De montage van het verlichtingssysteem gebeurt door het aanbrengen van de steunen rond de vierkante draagbuis (40 x 40 mm) van het knikarmscherm.

Bij cassette-knikarmschermen worden de montagesteunen rechtstreeks onderaan de kast bevestigd.



Bij de Storelight met verwarming raden wij aan om het systeem op voldoende afstand onder uw zonwering te hangen (min. 30 cm). Door middel van speciale ophangbeugels (optie) kan u kiezen voor montage rechtstreeks tegen de muur.

## Uw harol verdeler:



[www.HAROL.com](http://www.HAROL.com)